



INSTRUCTIONS D'UTILISATION
POUR LES GANTS SUPERIOR GLOVE
À USAGE GÉNÉRAL

Utilisation

Ce produit est conçu pour offrir une protection contre le risqué CAT II.. Il est en conformité avec les exigences de la PPE Regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020 et ses amendements et est identifié comme tel. Ce produit respecte également les Standards européens applicables. Veuillez vous assurer que ce produit est utilisé uniquement selon l'usage pour lequel il est prévu. Test effectué sur les paumes du gant en laboratoire.

Explication des pictogrammes:



Pour des informations plus détaillées concernant les performances du produit et pour obtenir une copie de la Déclaration de Conformité, veuillez consulter Superior Glove Works Ltd, www.superiorglove.com
EN 388:2016+A1 2018 : Du fait de l'usure de lame lors des tests de résistance aux coupures (6.2), les résultats des tests de coupure sont à titre indicatif uniquement. Le test de résistance aux coupures TDM (6.3) est la référence en terme de résultat de performance. Dans les gants multicouches, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe. Pour plus d'informations concernant l'exposition maximale autorisée de l'utilisateur, veuillez contacter Superior Glove Works Ltd.

EN 511:2006 : Si le gant n'atteint pas le niveau 1 pour la pénétration de l'eau, le gant peut perdre ses propriétés isolantes lorsqu'il est mouillé. Dans les gants multicouches, si le gant est constitué de pièces séparées qui ne sont pas interconnectées en permanence, les niveaux de performance et la protection s'appliquent uniquement à l'assemblage complet. Si de plus amples informations sont nécessaires, l'annexe B de la norme EN511 : 2006 peut être utile. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte dans le processus de sélection d'un gant qui protège contre le froid, tels que l'environnement, les conditions individuelles et la profession.

EN 407:2020: Les gants ayant un niveau 1 ou 2 de combustibilité ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue. Dans le cas de gants à plusieurs couches séparables, le niveau de performance est attribué au gant dans l'ensemble.

Avertissement de protection contre les chocs, la protection ne s'applique pas aux doigts, uniquement au dos de la main

Précautions d'utilisation:

Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection contre les agents chimiques, les lames dentées, les flammes nues ou les risques d'enchevêtrement lors du déplacement de pièces de machine. Avant utilisation, veuillez vérifier que le produit ne présente aucun défaut ou imperfection et évitez d'utiliser des gants endommagés, sales ou usés.

Composition / ingrédients dangereux

Certains gants peuvent contenir des éléments qui peuvent être une source d'irritation ou d'allergie chez les personnes sensibles. Si une réaction allergique se manifeste, consultez un médecin immédiatement. Gant(s) pouvant contenir du latex. Si vous éprouvez de l'inconfort, veuillez cesser l'utilisation du produit. Advertisance: No se ha probado la capacidad de respiración del guante y, por lo tanto, su uso está restringido por un periodo de tiempo limitado.

Pour plus d'information, veuillez contacter Superior Glove Works Ltd. Lavage interdit. Nettoyer avec un chiffon humide et sécher à l'air. Conseils d'entretien Stockage : Conserver à l'abri du rayonnement du soleil direct, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des émissions d'ozone et des flammes.

Traitement du produit usage

Código de producto #S21TXUFN, Para uso en manipulación de vidrio, estampado de metal, manipulación de materiales cortantes y manipulación de láminas de metal. Disponible en tallas 5-12.

Tested | Testé | Probado



EN FR ES

ACTION - Office principal/Usine
36 Vimy Street, Acton ON, L7J 1S1
Téléphone: (519) 853-1920

NEWFOUNDLAND - Usine
268 Main Street, Point Leamington
NL, A0H 1Z0 T

éléphone: (709) 484-3596

Requêtes:
customerservice@superiorglove.com
superiorglove.com

Examen UE de type effectué par :

Aitex - Asociacion de
Investigacion de la Industria Textil
Carretera de Banyeres 10


Alcoy, Alicante 03802
SPAIN
Ph. +34 965 542 200

INSTRUCCIONES PARA EL USO
GUANTES PARA USOS GENERALES
SUPERIOR GLOVE

Uso

Este producto está diseñado para protegerlo contra los riesgos CAT II. Está en conformidad con, y está marcado por los requerimientos de, la PPE Regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020 y sus enmiendas. Este producto también cumple con los Estándares Europeos aplicables. Por favor asegúrese que este producto es usado solo para el propósito diseñado. Las pruebas son llevadas a cabo en las palmas del guante bajo condiciones de laboratorio.

Explicación de Pictogramas:



Para información más detallada del rendimiento del producto y obtener una copia de la Declaración de Conformidad, por favor consulte a Superior Glove Works Ltd, www.superiorglove.com.

EN 388:2016+A1:2018 para embotado durante pruebas de resistencia de cortes (6.2), los resultados de la prueba cupé son solo indicativos mientras que la prueba de resistencia de cortes TDM (6.3) es el resultado de rendimiento de referencia. En guantes con varias capas la clasificación general no necesariamente refleja el rendimiento de la capa mas externa.

EN 511:2006: Si los guantes no alcanzan el nivel 1 de penetración del agua, el guante podría perder sus propiedades aislantes cuando está mojado. En guantes multicapa, si el guante consta de partes separadas que no están interconectadas permanentemente, los niveles de rendimiento y la protección solo se aplican al conjunto completo. Si se necesita más información, el Anexo B de EN511:2006 puede ser útil. En el proceso de selección de un guante que proteja contra el frío, se deben tener en cuenta varios parámetros, como el entorno, las condiciones individuales y la profesión.

EN 407:2020: Guantes con comportamiento ardiente tienen un nivel de desempeño de 1 o 2, no deben entrar en contacto con una llama al descubierto. Para guantes de varias capas separables, los niveles de rendimiento solamente aplican a todo el guante, con todas las capas juntas.

Precauciones de uso:

Este producto no debería ser para protegerse contra químicos, hojas dentadas, llamas al descubierto el riesgo de enredo al mover partes de máquinas. Antes de usar, inspeccione el producto por cualquier defecto o imperfecciones y evitar daños por el uso, suciedad o desgaste de los guantes. Advertencia de protección contra impactos, la protección no se aplica a los dedos, solo al dorso de la mano

Ingredientes/Ingredientes Peligrosos

Algunos guantes pueden contener ingredientes los cuales se conoce que son posible causa de irritación o alergias en la sensibilidad de las personas. Si ocurren reacciones alérgicas, obtenga ayuda médica de inmediato. Los guantes pueden contener latex, si usted presenta incomodidad, deje de usar el producto. Avertissement: la capacité respiratoire du gant n'a pas été testée et son utilisation est donc limitée pour une période de temps limitée.

Para más información, por favor contacta a Superior Glove Works Ltd.

Instrucciones de Cuidado

No se permite el lavado. Limpiar con un paño húmedo y secar al aire. Almacenamiento: Mantenga lejos de los rayos del sol directo; guarde en un lugar fresco y seco. mantenga lejos de las fuentes de ozono o llamas descubiertas.

Eliminación

Eliminar según las autoridades locales. Los guantes se pueden usar hasta 4-6 semanas, siempre que la palma esté en buenas condiciones.

Código de producto #S21TXUFN, Para uso en manipulación de vidrio, estampado de metal, manipulación de materiales cortantes y manipulación de láminas de metal. Disponible en tallas 5-12.

Tested | Testé | Probado



EN FR ES

ACTION - Oficina Principal/Planta
36 Vimy Street, Acton ON, L7J 1S1
Teléfono: (519) 853-1920

NEWFOUNDLAND - Planta
268 Main Street, Point Leamington NL,
A0H 1Z0

Teléfono: (709) 484-3596

Preguntas:
customerservice@superiorglove.com

superiorglove.com

Examen de tipo UE realizado por:

Aitex - Asociacion de
Investigacion de la Industria Textil
Carretera de Banyeres 10

Alcoy, Alicante 03802
SPAIN
Ph. +34 965 542 200



ES

INSTRUCTIONS FOR USE
SUPERIOR GLOVE GENERAL PURPOSE GLOVES

Use

This product is designed to protect against CAT II. It is in conformity with and is marked per the requirements of PPE Regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020 and its amendments. This product also complies with applicable European Standards. Please ensure this product is used only for the designated purpose. Testing is carried out on the palms of the gloves under lab conditions.

Explanation of Pictograms:



For more detailed information on the product's performance see product label. To obtain a copy of the Conformity Declaration, please consult Superior Glove Works Ltd, www.superiorglove.com.

EN 388:2016+A1:2018 For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result. In multilayer gloves, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. For further information regarding the maximum permissible user exposure, please contact Superior Glove Works Ltd.

EN 511:2006: If the glove does not reach level 1 for water penetration, the glove may lose its insulating properties when wet. In multilayer gloves, if glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. If more information is required, Annex B in EN511:2006 may assist. Several parameters should be considered in the selection process of a glove that protects against the cold, such as environment, individual conditions, and occupation

EN 407:2020 : Gloves with a burning behavior performance level of 1 or 2 must not come into contact with a naked flame. For separable multilayer gloves, performance levels are only applicable to the glove as a whole, with all layers together. This product should not be used for protection against chemicals, serrated blades and naked flames.

Precautions for use:

The glove shall not be worn when there is risk of entanglement by moving parts of machine. Before using, inspect the product for any defects or imperfections and avoid wearing damaged, dirty or worn out gloves. Warning: The glove has not been tested for breath ability and therefore the glove is restricted for use for a limited period of time.

Impact Protection Warning, protection does not apply to the fingers, only Back of Hand

Ingredients/Hazardous ingredients

Some gloves may contain ingredients which are known to be a possible cause of irritation or allergic reactions in sensitive people. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. Glove(s) may contain latex, if you experience discomfort, cease use of the product.

For more information, please contact Superior Glove Works Ltd. Care instructions: Washing not allowed. Clean with a damp cloth and air dry

Storage: Keep away from direct sunlight; store in a cool dry place. Keep away from ozone sources or naked flame.

Disposal/Obsolescence

Dispose according to local authorities. Gloves can be worn up to 4-6 weeks provided that the palm is still in good condition.

Product Code #S21TXUFN, For use in glass handling, metal stamping, sharp materials handling, sheet metal handling. Available in sizes 5-12.

Tested | Testé | Probado



EN FR ES

ACTION - Main Office/Plant
36 Vimy Street, Acton ON, L7J 1S1
Phone: (519) 853-1920

NEWFOUNDLAND - Plant
268 Main Street, Point Leamington NL,
A0H 1Z0

Phone: (709) 484-3596

Inquiries:
customerservice@superiorglove.com

superiorglove.com

EU Type Examination Carried

Out By:

Aitex - Asociacion de
Investigacion de la Industria
Textil

Carretera de Banyeres 10
Alcoy, Alicante 03802
SPAIN

Ph. +34 965 542 200



superiorglove